

ELEKTRİK PERFORMANS BİLGİLERİ BİR FAZLI SÜT SAĞMA MOTORLARI

Tip	Arma Değerleri						Verim	Kalkış Değerleri			Kondansatörler	Ağırlık B3	
	Güç		Hz	Akım	Moment	Güç Katsayısı		Kilitli Rotor Akımı	Kilitli Rotor Momenti	Devirleme Momenti			Süreklili Çalışma
	KW	HP		I_n	T_n								
4 Kutuplu												Senkron Hz 1500 d/dk	
VM 90S	0,55	3/4	1420	4,5	3,75	0,85	69	3,2	0,5	2,5	20/450	9,6	
VM 90S	0,55	3/4	1420	4,5	3,75	0,90	69	3,2	0,6	2,2	25/450	9,8	
VM 90S	0,75	1	1420	5,5	5,1	0,85	71	3,6	0,5	2,1	25/450	10,8	
VM 90S	1,1	1,5	1400	7,3	7,5	0,93	71	3,6	0,4	1,9	30/450	13,8	
VM 90L	1,5	2	1400	10,0	10,2	0,93	77	3,6	0,4	1,9	40/450	14,3	

* Parantez içindeki ölçüler 90L tip gövdenin ölçüleridir.
* Ölçüler mm birimindedir.

Yözt Elektrik Üssenden Haber Veremektizin Doğruluk Yapma Hakkına Sahipler.

Gerilim	: 220V
Frekans	: 50 Hz
Koruma Derecesi	: IP 55
Yalıtım Sınıfı	: F
Çalışma Sınıfı	: S1
IEC 60034	

